


**Tanım :**

Kendinden yapışkanlı etiketler için, tek tarafı kaplı pearllize BOPP film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- \* Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- \* Mükemmel opaklık, parlaklık ve düşük ısk geçirgenliği
- \* Mükemmel tokluğu sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 56,61,66



Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu	
Kalınlık	µm		56	61	66	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		26	23,4	22	ASTM D 2673
Opasite	%	F	80	80	80	ASTM D 2578
Parlaklık	%	F	>= 50	>= 50	>= 50	ASTM D 2457
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	7	7	7	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	15	15	15	
Uzama	%	MD	160	160	160	ASTM D 882
	%	TD	30	30	30	
Islanma Direnci	dyne/cm		>= 38	>= 38	>= 38	ASTM D 2578

AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'müzle temasa geçiniz.



Tarih

: 20.06.2019