



## Tanım :

Tek tarafı kaplı, kendinden yapışkanlı etiketler için effaf face stock film

## Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- \* No label look görünümü
- \* Mükemmel tokluk sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans
- \* Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinelerinde su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 51

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	51	ASTM D 2673
Verim	m <sup>2</sup> /kg	21,5	ASTM D 2673
Islanma Direnci	dyne/cm AC	>= 38	ASTM D 2578
Yüzey gerilimi	dyne/cm FILM	>= 36	ASTM D 2578
Parlaklık	% AC	>= 90	ASTM D 2457
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm <sup>2</sup> MD	14	ASTM D 882
	kg/mm <sup>2</sup> TD	25	
Uzama	% MD	175	ASTM D 882
	% TD	50	
Pusululuk	%	=< 3	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	% MD (	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	

AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 20.06.2019