

Tanım :


Beyaz renkli, ısıl yapı masız BOPP bant filmi

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * MD yönünde düşük uzama özelliği
- * Beyaz mürekkep kullanımını azaltan, ekonomik film

- * deal beyazlık ve parlaklık
- * Koronalı yüzey, su bazlı akrilik tutkallar ve hot melt için uygundur

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 20,28



Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	20	28	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	51	36,4	ASTM D 2673
Toplam ışık geçirgenliği (Tt)	%	40	40	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	60	60	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	30	
Uzama	% MD	135	135	ASTM D 882
	% TD	50	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,5	=< 0,5	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 13.02.2021